



P.N.
50 bar



Válvulas de esfera arqueta

- Presión nominal: 50 bar*.
- Temperatura máxima: 95 °C.
- Sistema "lock nut" en medidas inferiores a 1 1/2" que hace que la tuerca que sujeta la palanca permanezca inmóvil a lo largo de la vida de la llave.
- Prensa estopas con junta extragruasa de teflón y junta tórica EPDM.
- Asientos ranurados.

Descripción de los componentes

Bola

Acero INOX superficie pulida (diámetros grandes) y latón (diámetros pequeños)

Racor

Latón CW617N según EN 12165

Cuadradillo
Latón

Tuerca
prensaestopas

Junta
de teflón


Eje

Latón CW617N según EN 12165

Asientos
Teflón EPDM

Cuerpo
Latón CW617N

Modelos disponibles



HH

Código	Medida	A	H	B	Peso Kg	Precio €
		mm				
2050035002	1/2"	29	57	59	0,280	
2050035003	3/4"	32	60	65	0,350	
2050035004	1"	40	68	80	0,510	
2050035005	1 1/4"	44	72	88	0,610	
2050035006	1 1/2"	53	87	107	1,120	
2050035007	2"	62	94	124	1,570	
2050035008	2 1/2"	74	104	148	2,850	

* Gracias a la mejora en procesos de fabricación con mayor automatización, estabilidad, detección automática de desviaciones de parámetros de fabricación, etc.